

**PEINTURES MURALES
ET PRÉPARATIONS
POUR LE PLÂTRIER**



**TOUJOURS À
VOS CÔTÉS**



LA BONNE PEINTURE MURALE POUR CHAQUE SITUATION



INTÉRIEUR



PROJECTTEX 1010 MAT

Peinture murale mate pour chantier, particulièrement adaptée à la peinture des murs et des plafonds dans le cadre de grands projets de construction et de rénovation. Application intérieure dans des locaux secs.

- Qualité chantier
- Application facile
- Rendement élevé



Contenu	: 10 l
Degré de brillance	: mat
Application	: intérieur
Rendement	: env. 7 m ² /l
Outils	: rouleau - brosse - pulvérisateur airless
Couleur	: blanc

UNITEX 1515 MAT

Pour une finition extra mate sur les murs intérieurs et les plafonds dans les pièces sèches, UNITEX 1515 MAT est le bon choix. La fluidité optimale pendant l'application garantit une application facile. Le produit a un bon pouvoir couvrant.

- Extra mat
- Fluidité optimale
- Bon pouvoir couvrant



Contenu	: 1 l - 4 l - 10 l
Degré de brillance	: extra mat
Application	: intérieur
Rendement	: env. 7 m ² /l
Outils	: rouleau - brosse - pulvérisateur airless
Couleur	: blanc, RAL9010 et toutes les couleurs disponibles

UNITEX 2525 MAT

Les murs intérieurs et plafonds profitent d'une finition durable de haute qualité avec UNITEX 2525 MAT. Ce produit de qualité est généralement couvrant en une seule couche, ce qui permet d'économiser du temps.

- Pouvoir couvrant plus élevé
- Couvre généralement en une seule couche
- Peu d'odeur



Contenu	: 4 l - 10 l
Degré de brillance	: mat
Application	: intérieur
Rendement	: env. 9 m ² /l
Outils	: rouleau - brosse - pulvérisateur airless
Couleur	: blanc et toutes les couleurs

EASYTEX 3030 EXTRA MAT

SPS EASYTEX 3030 EXTRA MAT est une peinture murale sans reprise et sans traces. La peinture idéale pour un résultat final parfait, sans traces et extra mat, sur les murs et les plafonds.

- Sans reprise et sans trace
- Long temps ouvert
- Résistante à l'abrasion, classe 1 (EN 13300)



Contenu	: 4 l - 10 l
Degré de brillance	: extra mat
Application	: intérieur
Rendement	: env. 8 m ² /l
Outils	: rouleau - brosse - pulvérisateur airless
Couleur	: blanc et toutes les couleurs

SPS a conçu des peintures murales pour le plâtrier professionnel qui se caractérisent par d'excellentes propriétés d'application et un bon rapport qualité/prix. Pour vous aider, vous trouverez à la dernière page un aperçu de toutes nos peintures murales afin de pouvoir choisir le bon produit rapidement et facilement.

SPS : toujours à vos côtés

La qualité de nos produits et la satisfaction de nos clients sont nos principales priorités. C'est pourquoi nous développons nos produits en collaboration avec des plâtriers, afin que vous et vos clients puissiez bénéficier de résultats optimaux à un prix juste. Mais vous pouvez également vous adresser à nous pour obtenir une formation sur les produits et des conseils sur mesure.

Visitez notre site web www.spsbv.com pour plus d'informations.

POUR UNE FINITION ÉPURÉE ET DÉCORATIVE



INTÉRIEUR

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR



UNITEX 2525 SATIN

UNITEX 2525 SATIN donne aux murs intérieurs et aux plafonds une finition soyeuse de haute qualité et durable. Ce produit de qualité est généralement couvrant en une seule couche, ce qui permet d'économiser du temps.

- Pouvoir couvrant élevé
- Résistante à l'abrasion, classe 1 (EN 13300)



Contenu	: 4 l – 10 l
Degré de brillance	: satiné
Application	: intérieur
Rendement	: env. 9 m²/l
Outils	: rouleau - brosse - pulvérisateur airless
Couleur	: blanc et teintes pastel

UNICLEAN 7070 MAT

SPS UNICLEAN 7070 MAT reste mat même après le nettoyage. Cette peinture murale convient donc parfaitement comme finition nettoyable pour les murs et les plafonds. Elle est donc idéale pour les pièces à usage intensif telles que les cuisines, les salons, les entrées, les escaliers, etc.

- Très facile à nettoyer
- Extrêmement mat
- Résistante à l'abrasion, classe 1 (EN 13300)



Contenu	: 1 l – 4 l – 10 l
Degré de brillance	: extra mat
Application	: intérieur
Rendement	: env. 8 m²/l
Outil	: rouleau - brosse
Couleur	: blanc et toutes teintes

PROJECTTEX 2020 MAT

Peinture murale couvrante pour la peinture de grands projets de construction et de rénovation. Convient pour les murs intérieurs et extérieurs, mais également idéale pour donner un aspect industriel aux plafonds des locaux commerciaux.

- Couleur noir profond
- Pour les plafonds et murs
- Application universelle



Contenu	: 10 l
Degré de brillance	: mat
Application	: intérieur et extérieur
Rendement	: env. 7 m²/l
Outils	: rouleau - brosse - pulvérisateur airless
Couleur	: noir

UNITEX 4040 MAT

Pour une finition de haute qualité sur les murs intérieurs et extérieurs, notre 4040 est le choix idéal. Cette peinture murale à usage universel convient également aux pièces humides, telles que la cuisine et la salle de bains. Respirante, très fluide et très polyvalente.

- Très couvrante
- Qualité éprouvée
- Résistante à l'abrasion



Contenu	: 1 l – 4 l – 10 l
Degré de brillance	: mat
Application	: intérieur et extérieur
Rendement	: env. 8 m²/l
Outils	: rouleau - brosse - pulvérisateur airless
Couleur	: blanc, RAL9010, RAL9016 et toutes teintes

UNITEX 4545 SATIN

Peinture murale 100 % acrylique de très haute qualité, très couvrante, satinée. Convient parfaitement à la finition durable des murs extérieurs et intérieurs. Également applicable dans les pièces humides.

- Excellente résistance aux intempéries
- Respirante
- Résistante à l'abrasion, classe 1 (EN 13300)




Contenu	: 4 l – 10 l
Degré de brillance	: satiné
Application	: intérieur et extérieur
Rendement	: env. 9 m²/l
Outils	: rouleau - brosse - pulvérisateur airless
Couleur	: blanc et teintes pastel

UNITEX 5050 MAT

Peinture murale de très haute qualité, très couvrante, très mate, 100 % acrylique. Convient parfaitement à la finition durable des murs extérieurs et intérieurs. Également applicable dans les pièces humides.

- Excellente résistance aux intempéries
- Respirante
- Résistante à l'abrasion, classe 1 (EN 13300)



Contenu	: 4 l – 10 l
Degré de brillance	: très mat
Application	: intérieur et extérieur
Rendement	: env. 9 m²/l
Outils	: rouleau - pinceau - pulvérisateur airless
Couleur	: blanc et toutes teintes

POUR UNE FINITION ÉPURÉE ET DÉCORATIVE

PRÉPARATIONS



SPACKTEX 3535 MAT

Cette peinture murale mate à haut pouvoir couvrant est spécialement conçue pour les finitions sur des supports très absorbants tels que les plafonds en plâtre projeté (spack). Préserve la structure du support.

- Long temps ouvert
- Évite les traces
- Masque les petits défauts du support



Contenu	: 10 l
Degré de brillance	: extra mat
Application	: intérieur
Rendement	: env. 7 m²/l
Outils	: rouleau - brosse - pulvérisateur airless
Couleur	: blanc et teintes pastel

ISOTEX MAT XT

Pour éviter les taches pénétrantes dues à des salissures légères (par exemple, taches d'humidité et dépôts de nicotine), utilisez ISOTEX MAT XT. Ce primaire isolant et finition tout-en-un à base de dispersion acrylique est peu odorant, a d'excellentes propriétés d'application et peut être recouvert après 4 à 6 heures.

- Isole les taches
- Peut être recouvert après 4-6 heures
- Résistant à l'abrasion, classe 1 (EN 13300)



Contenu	: 4 l – 10 l
Degré de brillance	: extra mat
Application	: intérieur
Rendement	: env. 8 m²/l
Outils	: rouleau - brosse - pulvérisateur airless
Couleur	: blanc et teintes pastel

UNITEX-PRIMER PROJECT

Primaire acrylique opaque à base d'eau pour peinture murale. Évite les différences de brillance, assure une finition plus lisse et une meilleure couverture de la couche finale. Limite l'absorption du support et améliore l'efficacité des couches de finition.

- Qualité chantier
- Pour un meilleur résultat final
- Réduit l'absorption du support



Contenu	: 10 l
Application	: intérieur et extérieur
Rendement	: env. 11 m²/l
Outils	: rouleau - brosse - pulvérisateur airless
Couleur	: blanc

UNITEX-PRIMER

La préparation idéale pour les murs à peindre avec les peintures murales SPS UNITEX. Convient comme prétraitement sur des supports légèrement poudreux et légèrement absorbants tels que l'enduit lisse, les plaques de plâtre et les couches de peinture existantes.

- Réduit l'absorption du support
- Évite les différences de brillance
- En général, une seule couche de finition est nécessaire




Contenu	: 4 l – 10 l
Application	: intérieur et extérieur
Rendement	: env. 12 m²/l
Outils	: rouleau - brosse - pulvérisateur airless
Couleur	: blanc et teintes pastel

FIX-PRIMER

Fixateur incolore à base d'eau pour les supports poudreux, poreux ou très absorbants en surface. Convient également pour le prétraitement de supports absorbants (inégalement) tels que le plâtre neuf et lisse.

- Fixe les supports poudreux
- Améliore l'adhérence de la couche de finition
- Bon pouvoir de pénétration



Contenance	: 2,5 l – 5 l
Application	: intérieur et extérieur
Rendement	: env. 6-10 m²/l
Outils	: brosse – rouleau
Couleur	: incolore

ISO-PRIMER XT

Ce primer isolant s'utilise sur des surfaces très sales, telles que les dépôts de suie et de nicotine, les taches d'humidité et d'autres taches qui risquent de « migrer ». ISO-PRIMER XT peut être facilement recouvert après 4 à 6 heures avec n'importe quelle peinture murale SPS.

- Isole les taches d'humidité, de nicotine, etc.
- Couvre les contaminants
- Faible odeur



Contenu	: 2,5 l
Application	: intérieur et extérieur
Rendement	: env. 6-10 m²/l
Outils	: brosse – rouleau
Couleur	: blanc

PEINTURE MURALE

APERÇU DE LA GAMME

	UTILISATION		COULEUR				DEGRÉ DE BRILLANCE			CLASSE DE RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE			CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES						
	Intérieur	Extérieur	Toutes teintes	Teintes pastel	Blanc	Noir	Extra mat	Mat	Satiné	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Qualité chantier	Non lustrant	Long temps ouvert	Très couvrante	Fluidité optimale	Pièces humides	Isolante
Peintures murales pour l'intérieur																			
PROJECTTEX 1010 MAT	●				●			●				●	●						
UNITEX 1515 MAT	●		●		●		●				●						●		
UNITEX 2525 MAT	●		●		●			●			●					●			
UNITEX 2525 SATIN	●		●		●				●	●						●			
EASYTEX 3030 EXTRA MAT	●		●				●			●					●				
UNICLEAN 7070 MAT	●		●		●		●			●				●			●		
Peintures murales pour l'intérieur et l'extérieur																			
PROJECTTEX 2020 MAT	●	●				●		●			●		●						
UNITEX 4040 MAT	●	●	●	Ral 9010 / Ral 9016	●			●			●							●	
UNITEX 4545 SATIN	●	●	●		●				●	●						●	●	●	
UNITEX 5050 MAT	●	●	●		●		●			●						●	●	●	
Peintures murales pour applications spéciales																			
SPACKTEX 3535 MAT	●			●	●		●				●				●		●		
ISOTEX MAT XT	●			●	●		●			●									●



LE BON PRIMAIRE POUR CHAQUE SUPPORT

MURS DÉJÀ PEINTS



- 1 **UNITEX-PRIMER** (éventuellement en couleur)
- 2 SPS Peinture murale en 1 ou 2 couches

TRÈS ABSORBANT / POUDREUX*

(par ex. nouveau plâtre lisse, béton, brique, placoplâtre)



- 1 **FIX-PRIMER**
- 2 SPS Peinture murale en 2 couches

ABSORPTION LÉGÈRE*

(par ex. : ciment et plâtre, béton, brique, placoplâtre)



- 1 **UNITEX-PRIMER** (éventuellement en couleur)
- 2 SPS Peinture murale en 1 ou 2 couches

CONTAMINÉ

(par ex. en raison de taches d'eau, de nicotine, de dépôts de graisse et de suie, de résidus de colle, etc.)



- 1 **ISO-PRIMER XT**
- 2 SPS Peinture murale en 2 couches

* **Support absorbant** : asperger le substrat avec de l'eau. Si cette eau est absorbée directement par le substrat, celui-ci est très absorbant.
Support poudreux : frotter la surface avec la main à plat. Si des matières poudreuses ou de la poussière restent sur la main, la surface est poudreuse. En cas de doute, contactez-nous.



SERVICE DE SPS BV

SPS BV possède plus de 50 ans d'expérience dans la production de laques, peintures murales, enduits décoratifs et produits de préparation pour les peintres et les plâtriers. Une équipe de spécialistes passionnés réfléchit avec vous en termes de possibilités, d'opportunités et de valeur ajoutée. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou tout conseil technique. Vous pouvez poser vos questions à nos spécialistes par téléphone ou par e-mail. Si vous le souhaitez, un de nos conseillers techniques se rendra volontiers sur place.



Réf. art. 10174781

Document non contractuel.
Sous réserve d'erreurs
d'impression et de typographie.



Paints and
plasters

Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch NL
Tél. +31 (0)73 - 64 22 710
www.spsbv.com



@SPSstukadoor



sps bv