

## PRÉPARATIONS POUR LE PLÂTRIER

**SPS** **TOUJOURS À  
VOS CÔTÉS**

# LA BONNE BASE POUR UN RÉSULTAT PARFAIT



En tant que plâtrier professionnel, que vous souhaitez appliquer un enduit décoratif ou une finition lisse, le bon résultat final dépend toujours du traitement adéquat du support. SPS propose des produits de préparation pour presque tous les supports, par exemple avec un enduit décoratif, un plâtrage ou une peinture murale. Vous trouverez aux pages suivantes un aperçu des solutions adaptées aux supports les plus divers. Cela vous permettra de choisir rapidement et facilement le produit qui convient à votre application.

## SPS : toujours à vos côtés

Chez SPS, nous sommes à vos côtés. La qualité de nos produits et votre satisfaction sont notre priorité absolue. C'est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec des plâtriers afin que vous et vos clients obteniez les meilleurs résultats au juste prix. Nous réfléchissons également avec vous à la manière d'améliorer et de rendre nos produits plus durables. C'est pourquoi SPS est fière d'avoir lancé des seaux en plastique recyclé pour sa ligne jaune, tout en conservant son aspect bien reconnaissable avec le bord anthracite moderne. Cela nous a permis de franchir une étape importante vers la durabilité. En outre, nous offrons une assistance totale, notamment des outils, formations et conseils personnalisés, afin que vous puissiez toujours compter sur de l'aide et des conseils appropriés.

# LA BONNE BASE POUR UN RÉSULTAT PARFAIT

## FINITION DES PLÂTRES



### STUC-GRUND

Primaire très pénétrant de couleur jaune **prêt à l'emploi** à base de résine synthétique en dispersion, pour le traitement de supports très ou irrégulièrement poreux. Évite les irrégularités et le marbrage de la couche d'enduit à appliquer. Pour supports très absorbant : béton cellulaire, poriso, brique et brique silico-calcaire. Pour l'intérieur.

- Pour supports très poreux
- Empêche le marbrage des plâtres
- Pour une application au rouleau ou au pistolet



|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Contenance  | : 5 kg – 15 kg                |
| Application | : intérieur                   |
| Rendement   | : env. 75 g/m <sup>2</sup>    |
| Outils      | : pistolet - rouleau - brosse |
| Couleur     | : jaune                       |

### BETONCONTACT

Couche de fond de couleur rose **prête à l'emploi** à base de résine synthétique en dispersion, résistante aux alcalis, mélangée à du sable de quartz pur. Pour le prétraitement des supports denses et fermés, non ou peu poreux comme le béton nu, le béton cellulaire, les blocs de plâtre, etc. Forme un pont d'adhérence sur supports sur lesquels une couche de finition de plâtre ne peut pas être directement appliquée. Pour l'intérieur.

- Adhérence parfaite
- Spécialement conçu pour application au rouleau
- Rendement élevé



|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Contenance  | : 5 kg – 20 kg              |
| Application | : intérieur                 |
| Rendement   | : env. 150 g/m <sup>2</sup> |
| Outils      | : rouleau – brosse          |
| Couleur     | : rose                      |

### BETONCONTACT SPRAY

Primaire d'adhérence de couleur rose à séchage rapide, applicable au rouleau et au pistolet, à base de résine acrylique pure. Pour supports denses et fermés, peu ou pas poreux. Pont d'adhérence pour supports sur lesquels une couche de finition de plâtre ne peut pas être directement appliquée, comme les supports minéraux lisses (béton nu, éléments préfabriqués, béton cellulaire, etc.). Séchage rapide, donc finition plus rapide possible. Mise en œuvre au rouleau ou à l'airless. Pour l'intérieur.

- Prêt à l'emploi
- Sèche rapidement = gain de temps
- Application au rouleau et au pistolet



|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Contenance  | : 15 kg                         |
| Application | : intérieur                     |
| Rendement   | : env. 120-150 g/m <sup>2</sup> |
| Outils      | : pistolet - rouleau - brosse   |
| Couleur     | : rose                          |

# LA BONNE SOLUTION POUR CHAQUE SUPPORT



## FINITION ENDUIT DÉCORATIF



### PUTZ-GRUND PROJEKT

Couche de fond blanche économique, couvrante, contenant de fins grains de quartz pour tous les crépis décoratifs, à base d'acrylate en dispersion. Produit polyvalent, convient particulièrement aux projets de collectivité. Assure un bon accrochage de la couche de finition et neutralise la porosité du support. Résiste aux intempéries et aux alcalis. Pour l'intérieur et l'extérieur.

- Pénètre bien dans le support
- Réduit la porosité du support
- Usage économique



### PUTZ-GRUND

Très imprégnante, cette couche de fond haut de gamme à base de quartz assure une adhérence optimale de la couche de finition et réduit l'absorption des fonds. Disponible dans toutes les couleurs du système SPS Color Service.

- Adhérence optimale de la couche de finition
- Gomme les différences de couleur
- Respirante, résistante aux alcalis et aux intempéries



### PUTZ-GRUND ISO

Le prétraitement idéal pour les supports légèrement contaminés. Couche de fond contenant du quartz, PUTZ-GRUND ISO constitue la base idéale avec une adhérence optimale et une aspiration réduite du support.

- Bon pouvoir isolant
- Adhérence optimale de la couche de finition
- Pour supports légèrement contaminés



### HAFT-PRIMER

Couche primaire incolore prête à l'emploi à base de résine synthétique en dispersion. Applicable sur supports très absorbants tels que plâtres et crépis. Pour pièces intérieures et sèches.

- Réduit la porosité du support
- Prêt à l'emploi
- Sèche rapidement, faiblement odorant



### UNITEX-PRIMER

Le prétraitement opaque idéal des murs. Finition possible avec toutes les peintures murales SPS. Idéal pour neutraliser ou éliminer les différences de porosité du support.

- Réduit l'absorption du support
- Évite les différences de brillance dans la couche de finition
- Augmente le rendement de la couche de finition



### UNITEX-PRIMER PROJECT

Primer acrylique opaque en phase aqueuse pour peinture murale. Évite les différences de brillance, assure une finition plus lisse et une meilleure couverture de la couche finale. Limite l'absorption du support et augmente l'efficacité des couches de finition.

- Qualité projets de collectivité
- Pour un meilleur résultat final
- Réduit l'absorption du support



|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Contenance  | : 20 kg                    |
| Application | : intérieur et extérieur   |
| Rendement   | : env. 5 m <sup>2</sup> /l |
| Outils      | : brosse - rouleau         |
| Couleur     | : blanc                    |

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Contenu     | : 10 l                         |
| Application | : intérieur et extérieur       |
| Rendement   | : env. 4 à 5 m <sup>2</sup> /l |
| Outils      | : brosse - rouleau             |
| Couleur     | : blanc et toutes les teintes  |

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Contenance  | : 4 l - 10 l                   |
| Application | : intérieur et extérieur       |
| Rendement   | : env. 4 à 5 m <sup>2</sup> /l |
| Outils      | : brosse - rouleau             |
| Couleur     | : blanc                        |

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Contenance  | : 5 l                          |
| Application | : intérieur                    |
| Rendement   | : env. 10-15 m <sup>2</sup> /l |
| Outils      | : pinceau - rouleau            |
| Couleur     | : incolore                     |

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Contenance  | : 4 l - 10 l                  |
| Application | : intérieur et extérieur      |
| Rendement   | : env. 12 m <sup>2</sup> /l   |
| Outils      | : rouleau - brosse - pistolet |
| Couleur     | : blanc et teintes pastel     |

|             |  |
|-------------|--|
| Contenu     | : 10 l                                     |
| Application | : intérieur et extérieur                   |
| Rendement   | : env. 11 m <sup>2</sup> /l                |
| Outils      | : rouleau - brosse - pulvérisateur airless |
| Couleur     | : blanc                                    |

# DES PRÉPARATIONS OPTIMALES POUR CHAQUE SUPPORT



## ISO-PRIMER XT

Ce primaire isolant s'utilise sur des surfaces très sales : dépôts de suie et de nicotine, taches d'humidité et autres taches risquant de migrer vers la surface. ISO-PRIMER XT peut être facilement et rapidement peint avec n'importe quelle peinture murale SPS.

- Recouvre les taches d'humidité, de nicotine, etc.
- Isole les supports souillés
- Peut être recouvert au bout de 4-6 heures



## ISO-SPRAY

ISO-SPRAY est la solution parfaite pour un traitement local super-rapide et facile des petites taches telles qu'auréoles d'humidité, taches de rouille ou de suie, résidus de colle, etc. Cet aérosol est indispensable dans la trousse à outil de tous les plâtriers.

- Isole les supports souillés
- Séchage ultrarapide
- Recouvrable au bout d'env. 15 minutes



## RENO-SPACK

RENO-SPACK permet de réaliser rapidement et facilement des réparations de l'enduit spack. Blanchit en séchant, accroche très bien sur les surfaces verticales, finition possible avec toutes les peintures murales SPS.

- Utilisation simple
- Séche rapidement
- Peut également être utilisé comme finition de l'enduit spack



## FIX-PRIMER

Le pouvoir d'imprégnation en profondeur de ce produit permet d'obtenir une couche de base idéale sur les surfaces poudreuses, poreuses et très absorbantes. Ce fixateur incolore en phase aqueuse améliore l'adhérence de la couche de finition au support.

- Réduit la porosité
- Fixe les supports poudreux
- Séche rapidement



|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Contenu     | : 2,5 l                       |
| Application | : intérieur et extérieur      |
| Rendement   | : env. 6-10 m <sup>2</sup> /l |
| Outils      | : brosse – rouleau            |
| Couleur     | : blanc                       |


|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Contenance  | : 500 ml                  |
| Application | : intérieur et extérieur  |
| Rendement   | : env. 1-2 m <sup>2</sup> |
| Outils      | : s.o.                    |
| Couleur     | : blanc                   |

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Contenance  | : 500 ml                |
| Application | : intérieur             |
| Rendement   | : env. 1 m <sup>2</sup> |
| Outils      | : s.o.                  |
| Couleur     | : blanc                 |

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Contenance  | : 2,5 l – 5 l                 |
| Application | : intérieur et extérieur      |
| Rendement   | : env. 6-10 m <sup>2</sup> /l |
| Outils      | : brosse – rouleau            |
| Couleur     | : incolore                    |

## SERVICE DE SPS BV

SPS BV possède plus de 50 ans d'expérience dans la production de laques, peintures murales, enduits décoratifs et produits de prétraitement pour les peintres et les plâtriers. Une équipe de spécialistes passionnés réfléchit avec vous en termes de possibilités, d'opportunités et de valeur ajoutée. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou tout conseil technique. Vous pouvez poser vos questions à nos spécialistes par téléphone ou par courrier électronique. Si vous le souhaitez, un de nos conseillers techniques se rendra volontiers sur place.



Réf. art. 10174782

Document non contractuel.  
Sous réserve d'erreurs  
d'impression et de typographie.



Paints and  
plasters

Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch NL  
Tel. +31 (0)73 - 64 22 710

[www.spsbv.com](http://www.spsbv.com)



@SPSstukadoor

sps bv