

# DIE IDEALEN GRUNDIERUNGEN FÜR LANGE HALTBARKEIT IM AUSSENBEREICH



## LÖSUNGSMITTELHALTIG AUSSEN



### PRIMER LS

PRIMER LS ist eine seidenmatte Grundierung für optimale Glanzergebnisse und gute Glanzbeständigkeit. Geeignet als Grundierung in einem lösemittelhaltigen Lacksystem mit HIGH GLOSS SB und SATIN SB.

- Für optimale Glanzergebnisse
- Sehr gute Verstreichbarkeit
- Gute Kantenabdeckung



Inhalt	: 1 L - 2,5 L
Anwendung	: Außenbereich
Ergiebigkeit	: Ca. 16-20 m <sup>2</sup> /L
Werkzeuge	: Pinsel - Roller
Farbe	: Weiß und alle Farben

### PRIMER BP

PRIMER BP ist eine Grundierung für unbehandelte und blanke Holzuntergründe. Diese Grundierung ist sehr gut füllend und zeichnet sich durch eine optimale Haftung aus.

- Gut füllend
- Ausgezeichnete Haftung
- Sehr fein schleifbar



Inhalt	: 1 L - 2,5 L
Anwendung	: Außenbereich
Ergiebigkeit	: Ca. 16-20 m <sup>2</sup> /L
Werkzeuge	: Pinsel - Roller
Farbe	: Weiß

### QUICK-PRIMER

QUICK-PRIMER ist eine schnell trocknende, gut füllende, feuchtigkeitsregulierende Grundierung auf Alkydharzbasis. Diese Grundierung ist nach 1 Stunde trocken, nach nur 5 Stunden überstreichbar und eignet sich gut für durchgehendes Arbeiten oder für Instandhaltungsarbeiten, wenn noch am selben Tag eine Deckschicht aufgetragen werden muss.

- Schnell überstreichbar
- Hohe Deckkraft
- Gute Kantenabdeckung



Inhalt	: 0,75 L - 2,5 L
Anwendung	: Außenbereich
Ergiebigkeit	: Ca. 16 m <sup>2</sup> /L
Werkzeuge	: Pinsel - Roller
Farbe	: Weiß

## SERVICE VON SPS BV

SPS BV verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Lacken, Wandfarben, Dekorputzen und Vorbehandlungsprodukten für Maler und Stuckateure. Ein Team leidenschaftlicher Spezialisten, die gemeinsam mit Ihnen über Möglichkeiten, Chancen und Mehrwert nachdenken. Für Fragen und technische Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sie erreichen unsere Spezialisten sowohl telefonisch als auch per E-Mail. Auf Wunsch kommt einer unserer technischen Berater gerne zu Ihnen, um Sie zu unterstützen.

Aus diesem Merkblatt können keine Rechte abgeleitet werden. Druck- und Setzfehler vorbehalten.




Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch NL  
Tel. +31 (0)73 - 64 22 710  
[www.spstv.com](http://www.spstv.com)



@SPSschilder sps bv



Art. code 10474112



## GRUNDIERUNGEN FÜR DEN MALE



WIR HELFEN  
IHNEN GERNE

# DIE RICHTIGE BASIS FÜR EIN PERFEKTES ERGEBNIS



FÜR JEDEN  
UNTERGRUND  
DIE RICHTIGE  
LÖSUNG

## WASSERBASIERT INNEN / AUSSEN



### MULTI-PRIMER

Jeder professionelle Maler weiß, wie wichtig es ist, Untergründe mit dem richtigen Produkt vorzubehandeln, um ein perfektes Endergebnis zu erzielen. Unsere Vorbehandlungsprodukte versetzen jeden Untergrund in einen optimalen Zustand für die weitere Bearbeitung mit z. B. Lacken oder Wandfarben. Auf den folgenden Seiten finden Sie einen Überblick über Lösungen für diverse Untergründe. So können Sie schnell und einfach das richtige Produkt für Ihre Anwendung auswählen.

- Ausgezeichnete Haftung
- Sehr gut verstreichbar
- Schnell trocknend



Inhalt	: 0,75 L – 1 L – 2,5 L
Anwendung	: Innen und außen
Ergiebigkeit	: Ca. 12-14 m²/L
Werkzeuge	: Pinsel – Roller
Farbe	: Weiß, Grau, Schwarz und alle Farben



### MULTI-PRIMER PLUS

SPS Multi-Primer Plus ist eine stark deckende Haftgrundierung auf Wasserbasis, die u. a. für Holz, MDF, Harkunststoffe, Nichteisenmetalle und Putz geeignet ist.

- Ausgezeichnete Haftung
- Sehr hohe Deckkraft
- Schnell trocknend



Inhalt	: 1 L – 2,5 L
Anwendung	: Innen und außen
Ergiebigkeit	: Ca. 12-14 m²/L
Werkzeuge	: Pinsel – Roller
Farbe	: Weiß und helle Farben



### MULTI-PRIMER SPRAY

Eignet sich besonders als Grundierung auf unbehandelten und blanken Holzuntergründen und kann in Innen- und Außenbereichen eingesetzt werden, die indirekt normalen Witterungsbedingungen ausgesetzt sind. Aufgrund seiner guten Füllkraft und seines matten Aussehens eignet sich das Produkt ideal als Grundierung auf unbehandeltem Holz. SPS Multi-Primer Spray haftet auch hervorragend auf alten Lackschichten und verschiedenen Kunststoffen wie PVC und Vollkeramplatten.

- Sehr hohe Deckkraft
- Gut füllend
- Gute Verstreichbarkeit



Inhalt	: 2,5 L
Anwendung	: Innen und außen
Ergiebigkeit	: Ca. 6 m²/L
Werkzeuge	: Farbspritzgerät – Pinsel
Farbe	: Weiß und helle Farben



### ACRYL-PRIMER

Diese wasserbasierte, isolierende Grundierung ist ideal geeignet, um das Durchbluten von Inhaltstoffen auf die Deckschicht zu verhindern. Für die Anwendung auf (Hart-)Holz wie Meranti und gepresstem (wasserfestem) Plattenmaterial. Überstrichbar mit Lacken auf Lösungsmittel- und Wasserbasis.

- Verhindert „Durchbluten“
- Gut füllend
- Gute Schleifarbarkeit



Inhalt	: 1 L – 2,5 L
Anwendung	: Innen und außen
Ergiebigkeit	: Ca. 12-14 m²/L
Werkzeuge	: Pinsel – Roller
Farbe	: Weiß und helle Farben

