

SPS



Primer

Good filling primer.

- Good filling
- Easy to sand
- The basis for a good end result
- White spirit / white spirit based
- Ideal for outside

Primer

ОПИСАНИЕ

Finess Primer is a moisture-regulating primer based on white spirit. For use on wood, sheet materials, pre-treated metal and plaster. It penetrates deeply into the wood and is easy to sand.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СИСТЕМА

Substrate: The substrate must be clean, dry, dust- and grease-free. For good edge coverage, slightly round sharp corners. Untreated wood: Degrease, sand lightly and make dust free. Metal: Degrease, make rust and dust free. Treat with rust preventive paint, followed by an intermediate coat of Finess Primer.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Гланцово ниво при 60°: matt
Съдържание на сухо вещество (по обем): 62%
water_vapour_permeability: yes

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир: After 2 hours
Готов за повторно нанасяне: After 18 hours

КОНСУМАЦИЯ

Approx. 13 - 16 m²/litre per coat, depending on the object to be painted and the application method.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Substrate: The substrate must be clean, dry, dust- and grease-free. For good edge coverage, slightly round sharp corners. Untreated wood: Degrease, sand lightly and make dust free. Metal: Degrease, make rust and dust free. Treat with rust preventive paint, followed by an intermediate coat of Finess Primer.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Stir well before use. Apply 1 or 2 layers inside, 2 layers outside with a brush, paint roller or paint sprayer. Sand lightly between coats, remove dust and filler if necessary. Prime and sand filled surfaces

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

Ready to use

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

Ready to use

БЕЗВЪЗДУШНО ПРЪСКАНЕ (AIRLESS SPRAY)

Ready to use

ВЪЗДУШНО РАЗПРАШВАНЕ (AIR-ATOMISED SPRAY)

Ready to use

Дата на издаване: 29/06/2026

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

