

SPS



Grundierung

Gute füllende Grundierung.

- Gute Füllung
- Leicht zu schleifen
- Die Basis für ein gutes Endergebnis
- Testbenzin/Weißbenzinbasis
- Ideal für draußen

Grundierung

BESCHREIBUNG

Finess Primer ist eine feuchtigkeitsregulierende Grundierung auf der Basis von Waschbenzin. Zur Verwendung auf Holz, Plattenmaterial, vorbehandeltem Metall und Putz. Sie dringt tief in das Holz ein und ist leicht zu schleifen.

EMPFOHLENES SYSTEM

Untergrund: Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Für eine gute Kantenabdeckung scharfe Ecken leicht abrunden. Unbehandeltes Holz: Entfetten, leicht anschleifen und staubfrei machen. Metall: Entfetten, rost- und staubfrei machen. Mit Rostschutzfarbe behandeln und anschließend einen Zwischenanstrich mit Finess Primer vornehmen.

TECHNISCHE DATEN

Glanzgrad bei 60°: matt
Feststoffgehalt in Volume: 62%
Wasserdampfdurchlässigkeit: ja

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei: Nach 2 Stunden
Überstreichbar: Nach 18 Stunden

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Ca. 13 - 16 m²/Liter pro Anstrich, je nach Anstrichobjekt und Auftragsverfahren.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Untergrund: Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Für eine gute Kantenabdeckung scharfe Ecken leicht abrunden. Unbehandeltes Holz: Entfetten, leicht anschleifen und staubfrei machen. Metall: Entfetten, rost- und staubfrei machen. Mit Rostschutzfarbe behandeln und anschließend einen Zwischenanstrich mit Finess Primer vornehmen.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Vor Gebrauch gut aufrühren. Innen 1 oder 2 Schichten, außen 2 Schichten mit einem Pinsel, einer Farbrolle oder einem Farbspritzgerät auftragen. Zwischen den Anstrichen leicht schleifen, Staub und Spachtelmasse entfernen, falls erforderlich. Gefüllte Flächen grundieren und schleifen

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Sofort einsatzbereit

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Sofort einsatzbereit

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

Sofort einsatzbereit

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: DRUCKLUFTSPRITZ

Sofort einsatzbereit

Ausgabedatum: 29/06/2026

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

