

SPS



Primer

Good filling primer.

- Good filling
- Easy to sand
- The basis for a good end result
- White spirit / white spirit based
- Ideal for outside

Primer

OMSCHRIJVING

Finess Primer is a moisture-regulating primer based on white spirit. For use on wood, sheet materials, pre-treated metal and plaster. It penetrates deeply into the wood and is easy to sand.

AANBEVOLEN SYSTEEM

Substrate: The substrate must be clean, dry, dust- and grease-free. For good edge coverage, slightly round sharp corners. Untreated wood: Degrease, sand lightly and make dust free. Metal: Degrease, make rust and dust free. Treat with rust preventive paint, followed by an intermediate coat of Finess Primer.

TECHNISCHE GEGEVENS

Glansgraad bij 60°: matt
Vaste stof gehalte in volume: 62%
Waterdampdoorlaatbaarheid: yes

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij: After 2 hours
Overschilderbaar: After 18 hours

PRAKTISCH VERBRUIK

Approx. 13 - 16 m²/litre per coat, depending on the object to be painted and the application method.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Substrate: The substrate must be clean, dry, dust- and grease-free. For good edge coverage, slightly round sharp corners. Untreated wood: Degrease, sand lightly and make dust free. Metal: Degrease, make rust and dust free. Treat with rust preventive paint, followed by an intermediate coat of Finess Primer.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Stir well before use. Apply 1 or 2 layers inside, 2 layers outside with a brush, paint roller or paint sprayer. Sand lightly between coats, remove dust and filler if necessary. Prime and sand filled surfaces

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Ready to use

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Ready to use

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Ready to use

VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPUIT

Ready to use

Uitgiftedatum: 29/06/2026

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

