

SPS



Holzteer

Teerfreie Beschichtung für Holz oberhalb des Bodens.

- Witterungsbeständiger Schutz
- Seidenmatt
- Feuchtigkeitsregulierend, UV-beständig
- Schnell trocknend
- Seidenmatt

Holzteer

BESCHREIBUNG

Holzteer ist eine teerfreie Beschichtung auf Kunstharzbasis und eignet sich aufgrund seiner guten UV-Beständigkeit hervorragend für den Schutz und die Verschönerung von oberirdischen Objekten wie Schuppen, Pfosten, Zäunen und Verkleidungen, die mit Bitumen und Carbolineum behandelt wurden.

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei: Nach 5 Stunden
Überstreichbar: Nach 6 Stunden
Durchgehärtet: Nach 24 Stunden

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss trocken und fettfrei sein. Lose Altanstriche auf Holz entfernen und mit Schleifpapier anschleifen.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

In dünnen Schichten mit Pinsel, Schrotflinte oder Rolle auftragen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Gebrauchsfertig, bei Bedarf mit ca. 5% Testbenzin verdünnen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Gebrauchsfertig, bei Bedarf mit ca. 5% Testbenzin verdünnen.

BEMERKUNGEN

Nicht bei Regen, Nebel und einer Temperatur unter 5°C anwenden.

Ausgabedatum: 29/06/2026

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

