

SPS



Goudron de bois

Tar-free coating for wood above ground level.

- Protection contre les intempéries
- Mat de soie
- Régulateur d'humidité résistant aux UV
- Séchage rapide
- Soie mate

Goudron de bois

DESCRIPTION

Le goudron de bois est un revêtement sans goudron à base de résine synthétique et, en raison de sa bonne résistance aux UV, il est excellent pour protéger et embellir les objets aériens tels que les hangars, les poteaux, les clôtures et les lambris.

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher: Après 5 heures
Recouvrable: Après 6 heures
Dur à cœur: Après 24 heures

PRÉPARATION DE SURFACE

Le support doit être sec et exempt de graisse. Enlever les anciennes couches non adhérentes sur le bois et poncer avec du papier de verre.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Appliquer en fines couches au pinceau, à la chevrotine ou au rouleau.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Prêt à l'emploi, diluer avec environ 5% de white spirit si nécessaire.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Prêt à l'emploi, diluer avec environ 5% de white spirit si nécessaire.

REMARQUES

Ne pas appliquer en cas de pluie, de brouillard ou de température inférieure à 5°C.

Date d'émission: 29/06/2026

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

