

SPS



Wood tar

Tar-free coating for wood above ground level.

- Weather-resistant protection
- Silk matt
- Moisture regulating UV-resistant
- Fast drying
- Silk matt

Wood tar

OMSCHRIJVING

Wood tar is a tar-free coating based on synthetic resin and, because of its good UV resistance, it is excellent for protecting and embellishing overhead objects such as sheds, posts, fencing and panelling. Wood tar can be applied over surfaces treated with bitumen and carbolineum.

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij: After 5 hours
Overschilderbaar: After 6 hours
Volledig uitgehard: After 24 hours

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Substrate must be dry and grease-free. Remove loose old coats on wood and sand with sandpaper.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Apply in thin layers with brush, buckshot or roller.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Ready to use, dilute with approx. 5% white spirit if necessary.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Ready to use, dilute with approx. 5% white spirit if necessary.

OPMERKINGEN

Do not apply in rain, fog and a temperature below 5°C.

Uitgiftedatum: 29/06/2026

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

