

SPS



Eisenwaren

Rostverhinderende Grundierung für Eisen und Stahl.

- Gute Anti-Korrosionseigenschaften
- Glatter Pinselauftrag
- Hohe Deckkraft

Eisenwaren

BESCHREIBUNG

Finess Eisengrundierung ist eine rostverhindernde Grundierung auf Basis von Testbenzin. Für die Anwendung auf Eisen und Stahl, aber auch für Metalle, die erhitzt werden, wie Heizkörper und Heizungsrohre. Diese Grundierung ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.

EMPFOHLENES SYSTEM

Untergrund: Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Rost und schlecht haftende Farbschichten mit einer Drahtbürste vollständig entfernen.
Unbehandeltes Metall: Sorgfältig Fett, Walzzunder und Rost entfernen. Mit zwei Schichten Finess Iron Age Primer behandeln, dann eine Schicht Finess Primer auftragen und mit Finess Hochglanz oder Seidenglanz abschließen. Behandeltes Metall in schlechtem Zustand: Alle schlecht haftenden und losen Teile mit Farbtferner entfernen, abbrennen oder abkratzen und wie 'Unbehandeltes Metall' behandeln.

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Überstreichbar: Mit Finess-Grundierung
Durchgehärtet: Nach 7 Tagen

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

75 Mikron nass

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

40 Mikron

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Vor Gebrauch gut umrühren. Falls erforderlich, die erste Schicht mit 5%igem Testbenzin verdünnen. Zwei Schichten mit einem Pinsel, einer Farbrolle oder einer Sprühdose auftragen. Vor dem Anstrich immer eine Zwischenschicht aus Finess Primer auftragen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

maximal 5 % Testbenzin/Weißbenzin

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

maximal 5 % Testbenzin/Weißbenzin

Ausgabedatum: 29/06/2026

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

