

SPS



Ironmongery

Rust-preventing primer for iron and steel.

- Good anti-corrosion properties
- Smooth brush application
- High covering power

Ironmongery

OMSCHRIJVING

Finess iron primer is a rust-preventing primer based on white spirit. For application on iron and steel, but also for metals that are heated, such as radiators and heating pipes. This primer is suitable for both indoors and outdoors.

AANBEVOLEN SYSTEEM

Substrate: The substrate must be clean, dry, dust- and grease-free. Remove rust and poorly adhering paint layers completely with a wire brush. Untreated metal: Carefully remove grease, any mill scale and rust. Treat with two coats of Finess Iron Age Primer, then apply a coat of Finess Primer and finish with Finess High Gloss or Silk Gloss. Treated metal in poor condition: Remove all poorly adhering and loose parts with paint remover, by burning or scraping off and treat as 'Untreated Metal'.

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Overschilderbaar: With Finess primer
Volledig uitgehard: After 7 days

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

75 Micron wet

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

40 Micron

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Stir well before use. If necessary, dilute the first coat with 5% white spirit. Apply two layers with a brush, paint roller or sprayer. Always apply an intermediate coat of Finess Primer before painting.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

maximum 5 % white spirit/white spirit

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

maximum 5 % white spirit/white spirit

Uitgiftedatum: 29/06/2026

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

