

# SPS



## Multiprimer

# Mehrzweck-Grundierung.

Universal-Grundierung  
Wasserlöslich, schnell trocknend  
Für Innen- und Außenanwendungen

[WWW.SPSBV.COM](http://WWW.SPSBV.COM)

# Multiprimer

## BESCHREIBUNG

Finess Multiprimer ist eine universelle, multifunktionale, schnell trocknende, geruchsarme Grundierung auf Wasserbasis. Zur Verwendung auf Holz, MDF, PVC und Nichteisenmetallen (wie Zink und Aluminium). Für den Innen- und Außenbereich geeignet und überlackierbar mit allen Finess Weißlacken und Lacken auf Wasserbasis.

## EMPFOHLENES SYSTEM

Vor Gebrauch gut umrühren. In 1 oder 2 Schichten mit einem Acrylpinsel, einer Acrylrolle oder einem Farbspritzgerät auftragen. Die erste Schicht mit bis zu 3 % Wasser verdünnen, falls erforderlich, die zweite Schicht nicht verdünnen. Zwischen den Anstrichen leicht anschleifen und abstauben. Aufgrund der schnellen Trocknung sollten Sie keine großen Flächen auf einmal streichen und immer nass in nass arbeiten.

## TECHNISCHE DATEN

Feststoffgehalt in Volume: 54 m/m %  
Wasserdampfdurchlässigkeit: Ja

## TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei: 1  
Überstreichbar: Nach ca. 6 Stunden

## PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Ca. 12-14 m<sup>2</sup>/Liter pro Anstrich, je nach zu streichendem Objekt und Auftragsverfahren.

## HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Vor Gebrauch gut umrühren. In 1 oder 2 Schichten mit einem Acrylpinsel, einer Acrylrolle oder einem Farbspritzgerät auftragen. Die erste Schicht mit bis zu 3 % Wasser verdünnen, falls erforderlich, die zweite Schicht nicht verdünnen. Zwischen den Anstrichen leicht anschleifen und abstauben. Aufgrund der schnellen Trocknung sollten Sie keine großen Flächen auf einmal streichen und immer nass in nass arbeiten.

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Max. 3 % Wasser

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Max. 3 % Wasser.

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: DRUCKLUFTSPRITZ

Ausgabedatum: 29/06/2026

**Verfügbare Farben und Packungsgrößen:** Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

**Haftungsausschluss:** Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Europalaan 9  
5232 BC 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)