

SPS



Multiprime

Apprêt polyvalent.

Primaire universel
Soluble à l'eau, séchage rapide
Pour l'intérieur et l'extérieur

Multiprime

DESCRIPTION

Finess Multiprimer est un apprêt universel multifonctionnel en phase aqueuse, à séchage rapide et à faible odeur. Il peut être utilisé sur le bois, le MDF, le PVC et les métaux non ferreux (tels que le zinc et l'aluminium). Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur, il peut être recouvert par toutes les laques Finess à base de white spirit et à base d'eau.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Bien mélanger avant utilisation. Appliquer en 1 ou 2 couches à l'aide d'un pinceau acrylique, d'un rouleau acrylique ou d'un pulvérisateur de peinture. Diluer la première couche avec jusqu'à 3% d'eau si nécessaire, ne pas diluer la deuxième couche. Poncer légèrement et dépolssiérer entre les couches. En raison du séchage rapide, ne pas peindre de grandes surfaces en une seule fois et toujours travailler mouillé sur mouillé.

DONNÉES TECHNIQUES

Extrait sec en volume: 54 m/m %
Perméabilité à la vapeur d'eau: Oui

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher: 1
Recouvrable: Après environ 6 heures

CONSUMMATION PRATIQUE

Environ 12-14 m²/litre par couche, en fonction de l'objet à peindre et de la méthode d'application.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Bien mélanger avant utilisation. Appliquer en 1 ou 2 couches à l'aide d'un pinceau acrylique, d'un rouleau acrylique ou d'un pulvérisateur de peinture. Diluer la première couche avec jusqu'à 3% d'eau si nécessaire, ne pas diluer la deuxième couche. Poncer légèrement et dépolssiérer entre les couches. En raison du séchage rapide, ne pas peindre de grandes surfaces en une seule fois et toujours travailler mouillé sur mouillé.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Max. 3 % d'eau

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Max. 3 % d'eau.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Date d'émission: 29/06/2026

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

