

SPS



Multiprimer

Multi-purpose primer.

Universal primer
Water-soluble, fast-drying
For indoor and outdoor use

Multiprimer

OMSCHRIJVING

Finess Multiprimer is a universal multifunctional, fast drying, low-odour, waterborne primer. For use on wood, MDF, PVC and non-ferrous metals (such as zinc and aluminium). For indoor and outdoor use and overpaintable with all Finess white spirit and waterborne lacquers.

AANBEVOLEN SYSTEEM

Stir well before use. Apply in 1 or 2 layers with an acrylic brush, acrylic roller or paint sprayer. Thin the first coat with up to 3% water if necessary, do not thin the second coat. Lightly sand and dust down between coats. Due to fast drying, do not paint large areas at once and always work wet-on-wet.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vaste stof gehalte in volume: 54 m/m %
Waterdampdoorlaatbaarheid: Yes

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij: 1
Overschilderbaar: After approx. 6 hours

PRAKTISCH VERBRUIK

Approx. 12-14 m²/litre per coat, depending on the object to be painted and the application method.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Stir well before use. Apply in 1 or 2 layers with an acrylic brush, acrylic roller or paint sprayer. Thin the first coat with up to 3% water if necessary, do not thin the second coat. Lightly sand and dust down between coats. Due to fast drying, do not paint large areas at once and always work wet-on-wet.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Max. 3 % water

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Max. 3 % water.

VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPUIT

Uitgiftedatum: 29/06/2026

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

