



SPS



PRIMER BP

**Grundfarbe auf Basis
modifizierter
Alkydharztechnologie**

- Hochfüllend
- Guter Fluss
- Gute Kantenabdeckung
- Gute Haftung

WWW.SPSBV.COM

PRIMER BP

BESCHREIBUNG

Sehr gut füllende, matte Grundfarbe auf Basis modifizierter Alkydharztechnologie. Geeignet als Grundfarbe auf Holzkonstruktionen, vorhandenen deckenden Lackschichten und vorbehandeltem Metall. Gut schleifbar. Zur Verwendung in Verbindung mit SPS Lacken für maximale Haltbarkeit. Für den Außenbereich.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

SPS Primer BP eignet sich besonders als Grundierung auf unbehandelten und blanken Holzoberflächen im Außenbereich, die normalen Witterungsbedingungen ausgesetzt sind. Aufgrund der guten Füllung und des matten Aussehens eignet sich dieses Produkt ideal als Grundierung auf unbehandeltem Holz. SPS Primer BP ist leicht glatt zu schleifen. Passt sehr gut in ein Lacksystem mit einer glänzenden oder seidenglänzenden Oberfläche.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm³): 1.52
Feststoffgehalt in Volumen: 60%

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebefrei: 3 Stunden
Überstreichbar: 18 Stunden

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

65 µm

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

40 µm

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

16 m² / l

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt: 300 g/l
VOC-Kategorie: A/d
VOC-Grenzwert: 300 g/l

Ausgabedatum: 29/06/2022

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Britley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
35, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu



WWW.SPSBV.COM