



SPS



PROJECTTEX 1010 MATT

Matt project wall paint

- Project quality
- Easy to process
- High economic efficiency
- Good coverage
- Good washability

PROJECTEX 1010 MATT

ОПИСАНИЕ

Matt, solvent-free wall paint based on synthetic resin dispersion, particularly intended for painting walls and ceilings of large new construction and renovation projects. Universally applicable for dry areas. For interior use.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

As a renovation and new construction wall paint on mineral substrates. Suitable substrates include: existing wall paint layers, cement and plaster, concrete, brick, plasterboard, board, etc. Also suitable for painting glass fabric.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СИСТЕМА

New untreated substrates - Thoroughly pre-treat highly absorbent substrates with SPS Fix Primer - Thoroughly clean powdery substrates. Pre-treat with SPS Fix-Primer after drying. - Paint over with opaque film after drying. **Existing intact wall paint layers** - Thoroughly clean - Paint over with opaque film after drying. **Existing non-load-bearing wall paint layers** - Remove loose particles - Wash off powdery layers thoroughly and allow to dry - Carry out repairs if necessary. - Pre-treat with SPS Fix-Primer - Once dry, paint over the entire surface. **Contamination by nicotine, moisture, rust or soot** Thoroughly clean - Treat the surface/contamination with SPS Iso-Primer - Once dry, paint over the entire surface. The above systems are general descriptions for most common substrates. For specific applications and/or detailed advice, please contact SPS bv.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³):	1,55
Гланцово ниво:	Мат
gloss_level_85:	9%, matt.
Съдържание на сухо вещество (по обем):	40%

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир:	2 hours
Готов за повторно нанасяне:	4 - 6 hours

МОКЪР СЛОЙ

Approx. 143 micrometres.

СУХ СЛОЙ

Approx. 57 micrometres.

РАЗХОДНА НОРМА

Approx. 7 m² / l per coat. The stated yield is theoretical.

КОНСУМАЦИЯ

Actual consumption depends on the nature and structure of the substrate and the processing method.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

The substrate must be load-bearing, fully bonded, clean, dry, dust- and grease-free. Repair cracks and fissures. Remove and/or repair loose and unstable layers.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Stir well before use. If necessary, dilute the first coat with up to 10% water. Apply with a suitable brush, roller or sprayer. Always work wet-on-wet to avoid deposits. Re-roll all webs in the same direction. Do not touch up while drying.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Do not apply at temperatures below +8°C. Only apply when the temperature of the substrate is at least 3°C above the dew point temperature.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

Maximum 10% water.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

Maximum 10% water.

БЕЗВЪЗДУШНО ПРЪСКАНЕ (AIRLESS SPRAY)

Airless Nozzle: 0.017"-0.019", Pressure: approx.230 bar, Dilute: Maximum 5% water.
Airmix Nozzle: 0.017-0.019", Pressure: approx.160 bar, Air pressure: approx. 1.5 bar, Dilute: Maximum 5% water.

The specified settings for spraying this product apply as a starting point. Depending on site conditions, settings will have to be determined by the applicator.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Water and soap.

ЗАБЕЛЕЖКИ

The values listed in this technical data sheet are determined on the basis of DIN EN 13300. Always use the necessary personal protective equipment when handling this product. Do not inhale product vapour and spray mist. Always ventilate appropriately during processing. Dispose of residues of this material and its packaging to hazardous or special waste collection point.

СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum 12 months in tightly closed original container in dry, cool and frost-free place.

Дата на издаване: 13/04/2026

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителя е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

