



SPS



UNICLEAN 7070 MATT

INDOOR CLEANABLE WALL PAINT



- Non-shiny: remains matt after cleaning
- No permanent white marking/writing effect on dark colours
- Optimum cleanability
- Extra matt
- Wet abrasion resistance, Class 1

UNICLEAN 7070 MATT

ОПИСАНИЕ

Highly cleanable wall paint. Extra matt, even after cleaning. Particularly suitable for dirt-sensitive areas such as hallways, living rooms, kitchens and public spaces. Good coverage and good flow. For interior use.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

As a durable and highly cleanable matt finish for interior walls and ceilings. Suitable substrates include: existing wall paint layers or cement and plaster, concrete, stone, gypsum board, etc., which have been properly pre-treated. Also very suitable for painting on glass fabric.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СИСТЕМА

New, untreated substrates- Pre-treat very absorbent substrates with SPS Fix Primer - Thoroughly clean powdery substrates. After drying, pre-treat with SPS Fix-primer. - After drying and, depending on the colour, paint off in two opaque coats with SPS Unclean 7070 Mat.**Existing intact wall paint layers**- Thoroughly clean - If necessary, apply an intermediate coat of SPS UniteX-Primer. - After drying and, depending on the colour, paint off in two opaque coats with SPS Unclean 7070 Mat.**Existing, non-bearing wall paint layers**- Remove loose particles. - Thoroughly wash off powdery layers and allow to dry. - Make any necessary repairs - Pre-treat with SPS Fix primer - After drying and depending on colour, paint with SPS Unclean 7070 Mat in 2 coats.**Contamination by nicotine, moisture, rust or soot**- Thoroughly clean - Treat the surface/contamination with SPS Iso primer - After drying and depending on colour, paint with SPS Unclean 7070 Mat in 2 coats. The systems mentioned are general descriptions for the most common substrates. For specific applications and/or detailed advice, please contact SPS bv.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³): 1,5
gloss_level_85: approx. 1%, extra mat.
Съдържание на сухо вещество (по обем): 43%

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир: 2 hours.
Готов за повторно нанасяне: 6 hours
group_dry_40_full_cure: Approx 28 days.

МОКЪР СЛОЙ

Approx. 123 micrometres.

СУХ СЛОЙ

Approx. 53 micrometres.

РАЗХОДНА НОРМА

Approx. 8 m² /l per coat. The stated yield is theoretical.

КОНСУМАЦИЯ

Actual consumption depends on the suction and structure of the substrate and the application method.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

The substrate must be load-bearing, completely sealed, clean, dry, dust- and grease-free. Repair cracks and fissures. Remove and/or repair loose and unstable layers.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Stir well before use. Apply white and light colours in 1 or 2 layers, with a suitable brush, roller (for best results use a microfibre roller) or spray*. For best results, apply in at least 2 layers. Dark colours should preferably be applied in 3 layers. Always work wet-on-wet and distribute the paint well to avoid swirl marks. Re-roll all strips in the same direction. Do not touch up while drying. After drying, white and white-derived colours are easy to touch up. To avoid 'island formation', touch up with thinned paint. With dark base D and TR colours, after drying of the first layer there is a risk of glossiness.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Do not apply at temperatures below +8°C. Only apply when the temperature of the substrate is at least 3°C above the dew point temperature.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

Maximum 5% water.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

Maximum 5% water.

БЕЗВЪЗДУШНО ПРЪСКАНЕ (AIRLESS SPRAY)

Airless

Nozzle: 0.017-0.021"

Pressure: approx.180 bar

Dilute: max. 5% water.

Airmix

Nozzle: 0.015-0.019"

Pressure: approx. 125 bar.

Air pressure: approx. 1.5 bar.

Dilute: max. 5% water.

Spraying is only recommended for white/ base P and colours from this base paint. The specified settings for spraying this product apply as a starting point. Depending on site conditions, settings will have to be determined by the applicator.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Water and soap.

Дата на издаване: 13/04/2026

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителя е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu



UNICLEAN 7070 MATT

ЗАБЕЛЕЖКИ

The values listed in this technical data sheet are determined on the basis of DIN EN 13300. Always use the necessary personal protective equipment when handling this product. Do not inhale product vapour and spray mist. Always ventilate appropriately during processing. Dispose of residues and packaging to hazardous or special waste collection point.

Optimum cleanability is achieved after complete curing for 30 days. Most common contaminants are easily and well removed with plenty of clean, lukewarm water, possibly with a mild soap or detergent. Use a clean non-abrasive sponge and allow the surface to dry through evaporation of the water. It is possible to wash the surface with sufficient lukewarm water to remove soap residues, let the surface dry through evaporation of the water.

When drying this product, slight (gloss) bumps and striping, caused by insufficient paint distribution, should disappear. If this is not the case, an additional coat should be applied. Variations in layer thickness, temperature, humidity, etc. will affect drying time, gloss level and flow.

With dark colours, roller tracks are more likely to appear due to the absorption of light, highlighting defects in the surface. To avoid this, best prefer spray application.

СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum 12 months in tightly closed original container in dry, cool and frost-free place.

Дата на издаване: 13/04/2026

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

